



103645-01

GD1500S

Stanowisko szlifierskie z wychwytywaniem w poziomym blacie wyposażone w gniazda elektryczne. Możliwość połączenia z centralną instalacją odsysania.

Konstrukcja:

- wymienna powierzchnia robocza
- wbudowane szuflady na pył
- wyposażony w stopy do poziomowania konstrukcji
- stalowa, spawana konstrukcja malowana proszkowo
- gniazda elektryczne do podłączenia urządzeń szlifierskich
- półka na narzędzia

Parametry:


- powierzchnia robocza: 1150x800 mm
- maksymalne obciążenie: 100 kg
- pojemność szuflad: 2x17 l
- średnica wylotu: Ø160 mm
- zalecany przepływ pow.: 1500 m³/h
- zasilanie: 1x230 V/50Hz

Notatki:

Indywidualna Karta Produktu przedstawia domyślną konfigurację.

Gniazda elektryczne mogą być zamontowane po lewej lub prawej stronie urządzenia.

Średnica przyłączeniowa wylotu może znajdować się po lewej lub prawej stronie urządzenia.

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:

A = 900
B = 1360
H = 1050
Waga = 150 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

