



106042-00

Boxair BXV-M2-CSD

Mobilny filtr molekularny do odciążu lotnych związków organicznych LZO.

Konstrukcja:

- kompozytowy wirnik
- elektronicznie komutowany silnik
- regulowany zakres przepływu powietrza
- pełna mobilność dzięki dwóm kołom skrętnym
- dwa stopnie filtracji
- wskaźnik zużycia wkładów filtracyjnych
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- mechanizm docisku filtra głównego
- uchwyty transportowe

Parametry:

- zakres przepływu: 0-800 m³/h
- poziom ciś. akust. dB(A)*: 70
- moc: 0,78 kW
- waga: 120 kg

Wkłady filtacyjne:


1. 242481-F7 prefiltr panelowy ePM1 55% (F7)
2. 215878 płyta montażowa wkładów węglowych
3. 245133 wkład węglowy molekularny (wymagana ilość 12 sztuk)

A - wlot
B - wylot

* W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie

Notatki:**Rekomendowane ramiona:**

- 101500 ramię Oskar 1220P, zasięg 2m
- 101504 ramię Oskar 1230P, zasięg 3m






Sposób pakowania i rozmiar kartonu:

A = 1200
B = 800
H = 1100
Waga = 130 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.



INDEKS	IDENTYFIKATOR	RAMIE	ZASIĘG RAMIENIA	ZASILANIE
106042-00	BXV-M2-CSD-NOA	-	-	1~ 200-277V 50/60Hz
106042-20	BXV-M2-CSD-01220P	1 x Oskar 1220P	2 m	
106042-30	BXV-M2-CSD-01230P	1 x Oskar 1230P	3 m	